



携带真方便使用效果
又好。



有了自拍棒方便这样
一起来大家就能一起
合照了。



Ban Ban — !!

三脚架用直沟丝攻
HT TRI

三脚架用螺旋丝攻
SP TRI

YAMAWA
YAMAWA

我说的是YAMAWA三脚架用丝攻

TRI商品名称的由来是Tripod Connections for Cameras(JIS B 7103 照相机三脚架)



三脚架装卸螺纹和标准美制螺纹的内螺纹规格比较

单位：mm

| | 内螺纹中径(有效径) | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 上限公差 | 下限公差 |
| 三脚架装卸螺纹 1/4-20 | 5.635 (+0.110) | 5.820 (+0.172) |
| 标准美制螺纹 2B 1/4-20 UNC | 5.525 | 5.648 |

即使是相同的尺寸标记但是三脚架装卸螺纹用的内螺纹会比较大一点!

真的耶！可是为什么会比较大呢？

三脚架装卸螺纹的规格是美制螺纹。所以我们就拿他与标准的美制螺纹来比较吧。

你知道三脚架装卸螺纹用的内螺纹规格会比标准的稍微大一点吗？

※

※以英寸为单位的螺纹，在美国被广泛的使用。

除此之外，内螺纹和外螺纹的间隙很大，即使戴着手套也很容易操作。

这是有原因的，对于摄影初学者来说也能轻松操作！

JIS B7103

相机用的三脚架装卸螺纹
Tripod Connections for Cameras

所以考虑到兼容性，大尺寸的内螺纹是依据 JIS 规范订立的。

以前即使是同样的尺寸，根据制造厂商的不同精度也不一样。

