



Ban Ban !!

三腳架用直溝絲攻
HT TRI

三腳架用螺旋絲攻
SP TRI

YAMAWA

YAMAWA

我說的是YAMAWA三腳架用絲攻

TRI商品名称的由来是Tripod Connections for Cameras(JIS B 7103 照相机三脚架)



三腳架裝卸螺紋和標準美制螺紋的內螺紋規格比較

單位：mm

	內螺紋中徑(有效徑)	
	上限公差	下限公差
三腳架裝卸螺紋 1/4-20	5.635 (+0.110)	5.820 (+0.172)
標準美制螺紋 2B 1/4-20 UNC	5.525	5.648

真的耶！可是為什麼會比較大呢？

三腳架裝卸螺紋的規格是美制螺紋。所以我們就拿它與標準的美制螺紋來做比較看看吧。

你知道三腳架裝卸用螺紋的內螺紋規格會比標準的稍微大一點嗎？

即使是相同的尺寸標記但是三腳架裝卸螺紋用的內螺紋會比較大一點！

※以英寸為單位的螺紋，在美國被廣泛的使用。

除此之外，內螺紋和外螺紋的間隙很大，即使戴著手套也很容易操作。

JIS B7103
相機用的三腳架裝卸螺紋
Tripod Connections for Cameras

以前即使是同樣的尺寸，根據製造廠商的不同精度也不一樣。

所以考慮到相容性，大尺寸的內螺紋是依據 JIS 規範製訂的。

這是有原因的，對於攝影初學者來說也能輕鬆操作！



耶~!
不愧是營業人員
說的很詳細呢!

這就是三腳架裝卸螺
紋的規格為美制螺紋
的原因。

題外話，據說日本國內最初是
參考美國軍人帶來的三腳架製
作的。



也就是說使用上的
方便性會大幅提升
效果更好。

如你所說的!



當需要大規模生產
加工時，建議可以採
用無屑絲攻.....



此外YAMAWA
還可以接受訂製。



學習的事
下次再說!!
出發到下一個
行程吧!!